

EXT-HDBOOST-141



特性

- 分辨率支持 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:2:0 或 30 Hz 4:4:4), 4K Cinema 模式 (DCI, @ 24 或 30 Hz 4:4:4), 1080p 和 2048x1536 (QXGA)
- 传输 1080p 可达 45 米, 传输 4Kx2k 可达 35 米
- 12 位色深
- HDCP, 3DTV, 唇型同步, CEC 直通
- LPCM 7.1 音频, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, 和 DTS-HD® Master Audio™
- USB 端口可通过 Syner-G™ 软件套件配置 EDID
- EQ 均衡增益可配合不同电缆类型和长度
- DDC 重计时
- 可以从显示器拷贝 EDID
- 6 个预设 EDID
- 6 个 EDID 存储空间用于复制/ 上传 EDID

规格

- 最大像素时钟: 340MHz
- 视频输入输出接口: (1)HDMI A 型 19 针, 母口, 锁定式
- USB 端口: (1)Mini-B
- EDID 内存: 256b
- EDID 编程选择: DIP 开关
- HDCP 直通/ 阻断开关: (1)DIP 开关
- 均衡开关: (1), 8 档旋钮
- 电源: 5V DC
- 功耗: 5W(最大)
- 外形尺寸: 2.7"×1.3"×1.8"
- 运输重量: 2 磅(0.9 千克)