

# EXT-UHD600A-12-DS



## 特性

- 将 1 路超高清信号切换倍线至 2 路显示器显示
- 两个输出均内置独立的倍线器, 可将 4K 600 MHz 输出至 1080P 显示器或是将 1080P 信号源输出至 4K 600 MHz 显示器
- 支持 4K 分辨率 4K Cinema-DCI(4096 x 2160 至 60 Hz, 4: 4: 4), 4K 超高清(3860 x 2160 至 60Hz, 4: 4: 4), 1080p 全高清(60 Hz) 和 WUXGA(1920x1200 至 60Hz)
- 倍线输出支持 3860 x 2160 60 Hz, 4:4:4, 8-bit, 1080p 60 Hz, 4:4:4, 8-bit
- HDR(高动态范围)在 4K 60 Hz 4: 2: 0 和 4K 24 Hz 4: 4: 4, 10bit 色彩
- HDMI 支持最多 8 通道 HBR, 比特流和 LPCM, 包括 Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, DTS:X™, 和 DTS-HD Master Audio™
- 数字输出支持 2 通道 PCM 和最高 5.1 通道比特流
- HDCP 2.2 和 1.4
- 支持 12 位色深
- 3DTV 直通
- CEC 直通
- 唇型/声画同步直通
- 内置音频解嵌器可从 HDMI 中分离出数字或模拟音频
- 内置全功能 4K 600 MHz 高级 EDID 侦测和 Gefen Syner-G™ 接口
- 锁定式电源接口

## 规格

- 最大 TMDS 时钟:600 MHz
- 总带宽/数据速率: 18.2 Gbps
- 视频输入接口: (1)HDMI 类型 19 针, 母口, 锁定式
- 视频输出接口: (2)HDMI 类型 19 针, 母口, 锁定式
- 数字音频输出接口: (1)TOSLINK® 光纤式
- 模拟左/右音频输出接口: (1)3.5mm 迷你立体声插孔
- EDID 选择开关: (1)旋转式, 8 位
- 电源: (1)5V DC, 锁定式接口, 5.5mm 外径/ 2.5mm 针脚直径
- 功耗: 最大 4W
- 工作温度: +32 至+122° F(0 至+50°C)
- 操作湿度: 5%至 90%RH, 非冷凝
- 存储温度: -4 至+185° F(-20 至+85°C)
- 存储湿度: 0%至 95%RH, 非冷凝
- MTBF: 50000 小时
- 尺寸(宽 x 高 x 深): 94mm x 25mm x 82mm
- 净重:0.14kg
- 运输重量:0.63 千克