

GTB-HD4K2K-441-BLK

4x1 切换器



特性

- 支持 1080p 全高清、1920x1200 (WUXGA)和 4K (DCI) (4096 x 2160 24 或 30Hz 4:4:4), 4K Ultra HD (3860 x 2160 60 Hz 4:2:0 或 30Hz 4:4:4)
- 支持 12 位色深
- 3DTV 直通
- 唇型同步直通
- 兼容 HDCP
- 高级 EDID 管理
- 支持 LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, 和 DTS-HD Master 音频
- Mini-B USB 接口用于现场固件升级
- 按键选择控制
- IP 控制
- RS-232 控制
- 红外控制
- 红外扩展接口

规格

- 最大像素时钟: 300MHz
- HDMI 输入接口: (4)A 型 19 针母口, 锁定式
- HDMI 输出接口: (1)A 型 19 针母口, 锁定式
- USB 端口: (1)Mini-B
- RS-232 端口: (1)DB-9, 母口
- 以太网(IP 控制)端口: (1)RJ-45
- 切换开关: (1)按键式
- IR 扩展端口: (1)3.5mm 迷你立体声插孔
- 电源: 5V DC 锁定式
- 功耗: 13 瓦(最大)
- 工作温度: 32 到 104° F(0 ~+40° C)
- 外形尺寸: 6.9" x 5.8" x 1.0"
- 运输重量: 2.15 磅(0.98 千克)